

AN392900

HyFlex 11-900

Este guante recubierto de Nitrilo para aplicaciones industriales proporciona una protección mecánica ligera y permite gran destreza gracias a su delgado revestimiento de **Nitrilo**. Diseñado para procesos de fabricación donde se combina una sujeción segura y una alta resistencia a la abrasión.

El cuerpo del guante esta construido en **Nylon** que proporcionan una flexibilidad y elasticidad excelentes.

Usos: Mecánica, Montaje de automotores, Trabajos en tornería de metal, Manipulación de herramientas manuales y mecánicas.

Talles: 6, 7, 8, 9, 10.



AN392302

ProTuf 48-102

Revestido de **látex** el guante de **Algodón** ProTuf brinda protección y agarre a tareas que requieren una protección media, su diseño ergonómico permite flexibilidad y destreza para trabajos que requieren habilidad manual.

Su rendimiento es similar a los guantes de cuero de descarte.

Usos: Construcción, Manipulación de cargas, Carpintería.

Talles: 7, 8, 9, 10.

AN392100

PowerFlex 80-100

Guante para usos generales y elaborado con la técnica de tejido sin costuras para mayor confort, con revestimiento de **Látex** para brindar un máximo agarre tanto a superficies secas o mojadas. El diseño ergonómico del recubrimiento sirve para evitar tensiones sobre la punta de los dedos y los nudillos, reduciendo así la fatiga de la mano.

Puños de color para fácil identificación del talle.

Usos: Manipulación de ladrillos, tejas y baldosas, Expedición y recepción de mercaderías, Recogida de basuras, Movimiento de cajas y equipajes.

Talles: 6, 7, 8, 9, 10.



AN392340 (corto) AN392312 (largo)

Golden Grab iT II 16-340 y 16-312

Guante de mondongo **Golden Grab -iT II**, construidos en **Goma de Látex** de gran calidad que le da una larga vida útil y asegura una muy buena resistencia a objetos filosos o punzantes, su interior de **Jersey** los provee de una flexibilidad superior con respecto a otros guantes del segmento "Tipo Mondongo".

Usos: Manipulación de objetos filosos como vidrio, virutas de metal y hojas metálicas, Manipulación de materiales desgastantes como ladrillos, bloques, concreto, etc.

Modelos: Recubierto en la palma con puño corto cerrado y Totalmente cubierto con puño de 30 cm.

Talles: 10.

AN392602 (puño cerrado) AN392805 (puño abierto)

Hycron 27-602 y 27-805

Guante robusto de uso industrial de puño abierto o cerrado, excepcional desempeño y duración para trabajos pesados con abrasivos como fundición en metal o ladrillos, la fórmula exclusiva del **Nitrilo** Ansell brinda gran duración y resistencia a la penetración de la grasa o el aceite, con las palmas reforzadas de Jersey.

Usos: Manipulación de materiales de construcción, Madera bruta o procesada, Fundición de hierro, Materiales en acero (frío), Cables gruesos, Limpieza de espacios públicos, Recogida de residuos.

Modelos: Recubierto en la palma con puño largo abierto y totalmente cubierto con puño cerrado.

Talles: 9, 10.

